

Codice Articolo **T71585A** **VV SENIB**
 Composizione **VI 65% CO 22% PL 13%**
 Peso (gr/mtl) **766.5 ± 5**
 Metro Quadro **518.00** Altezza Cm. **141**

Lavaggio Acqua



No lavaggio acqua

Candeggio



Non candeggiare

Stiratura



Non stirare

Lavaggio Secco



Limitazioni P*

Asciugatura



Non asciugare

Test	Norma	Valore
ABRASION RESISTANCE	UNI EN ISO 12947-2	35000 N° SFREG.
COLOUR FASTNESS TO RUBBING WET	UNI EN ISO 105 X12	3 GREY SCALE
COLOUR FASTNESS TO RUBBING DRY	UNI EN ISO 105 X12	3/4 GREY SCALE
COLOUR FASTNESS TO LIGHT	UNI EN ISO 105 B02	4/5 BLU SCALE
PILLING	UNI EN ISO 12945-2	4/5 GRADO
COLOUR FASTNESS TO DRY CLEANING	UNI EN ISO 105 D01	4/5 GREY SCALE
DIMENSIONAL CHANGE TO DRY CLEANING	UNI EN ISO 3175	+/- 2% %
SEAM SLIPPAGE WARP WAY	BS EN ISO 13936-2 :2004	1 MM
SEAM SLIPPAGE WEFT WAY	BS EN ISO 13936-2 :2004	1 MM


RINO MASTROTTO